BASEL O1 FO SR



Trzewiki zawodowe **BASEL O1 FO SR** przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni.
Cholewa została wykonana ze skóry naturalnej, tłoczonej (dwoina bydlęca) o grubości od 1,6 do 1,8 mm. Wyściółkę wewnętrzną stanowi materiał oczkowany **EASY ABSORB 3D** oddychający i absorbujący wilgoć. W środku znajduje się wymienna wkładka z EVA. Buty posiadają właściwości antyelektrostatyczne **A** (odprowadzania ładunków elektrycznych), pochłanialność energii w obszarze pięty **E**. Podeszwa z **dwu warstwowego poliuretanu PU/PU.** Spód odporny na: olej napędowy, paliwa (**FO)** oraz poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu oraz glicerolem (**SR).**
W tylnej części obuwia, na pięcie znajduje się pasek odblaskowy **HI-Visible** poprawiający widzialność użytkownika.

Środek ochrony indywidualnej **KAT. II** zgodny z:
(UE) 2016/425 & EN ISO 20347:2022



Właściwości ochronne:

- **O1** – kategoria obuwia bezpiecznego zgodnie z normą EN ISO 20345:2022, podnosek stalowy
- **E** – pochłanialność energii w obszarze pięty
- **A** – właściwości antyelektrostatyczne (odprowadzanie ładunków elektrycznych)
- **FO** – odporność podeszwy na olej napędowy, paliwa
- **SR** – odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu oraz podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem
- odporność na wodę i wilgoć od podłoża



Właściwości fizyczne:

Cholewka:	**skóra naturalna, dwoina tłoczona o gr. 1,6 – 1,8 mm**
Podszewka:	**materiał oczkowany EASY ABSORB 3D**
Wyściółka:	**anatomiczna z EVA z warstwą NON-WOVEN**
Podnosek:	brak
Wkładka antyprzebiciowa:	brak
Zelówka:	**2D podwójny wtrysk - PU/PU**
Rozmiary:	**36 - 50**
Kolor obuwia:	**czarny**
Opakowanie zbiorcze:	**karton 10 par**

DCS
dystrybutor marki: Sigma Safety
E biuro@sigmasafety.pl
T +48 518 210 848
T +48 729 927 739

Biuro/ Office
ul. Główna 45
95-006 Wola Rakowa

Magazyn/ Warehouse
ul. Główna 45
95-006 Wola Rakowa

NIP 565 145 58 62
REGON 367018270
www.sigmasafety.pl