INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA

Dla produktów o symbolach OKA-003, OKA-004, OKA-005, OKA-006, OKA-007, OKA-008.

Rodzaj wyrobu	Kamizelka ostrzegawcza – odzież o podwyższonej widzialności
Materiał	100% poliester, gramatura 130 g/m²
Elementy odblaskowe	Dwa pasy odblaskowe o szerokości 5 cm
Zapięcie	Na rzep
Rozmiary	S, M, L, XL, 2XL, 3XL,
Oznaczenie norm	EN 17353, typ B3; EN ISO 13688

Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Użytkownik powinien sprawdzić stan kamizelki przed każdym użyciem.

1. Przeznaczenie

Kamizelka jest przeznaczona do zwiększania widzialności użytkownika dzięki zastosowanym elementom odblaskowym. Może być stosowana w sytuacjach, w których ocena ryzyka wskazuje na potrzebę użycia odzieży o podwyższonej widzialności, zgodnie z przeznaczeniem i oznakowaniem wyrobu.

Oznaczenie EN 17353, typ B3, odnosi się do wyposażenia zwiększającego widzialność w sytuacjach średniego ryzyka, wykorzystującego materiał odblaskowy na tułowiu. Typ B jest przeznaczony do warunków ograniczonej widoczności po zmroku. Kamizelka nie zastępuje odzieży o wysokiej widzialności wymaganej w sytuacjach wysokiego ryzyka ani innych środków ochrony.

2. Sposób użytkowania

1. Przed założeniem sprawdź, czy materiał, szwy, zapięcie na rzep i oba pasy odblaskowe nie są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte.
2. Załóż kamizelkę na odzież wierzchnią tak, aby leżała prawidłowo i nie ograniczała ruchów.
3. Zamknij zapięcie na rzep. Dopasuj kamizelkę tak, aby pozostawała na miejscu podczas wykonywania pracy.
4. Nie zakrywaj pasów odblaskowych torbą, uprzężą, kurtką ani innymi elementami wyposażenia.
5. Korzystaj z kamizelki wyłącznie w zakresie zastosowania wynikającym z oceny ryzyka, oznakowania oraz dokumentacji wyrobu.

3. Ograniczenia i ostrzeżenia

- Kamizelka nie chroni przed urazami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi ani przed potrąceniem.
- Sama obecność pasów odblaskowych nie gwarantuje widoczności w każdych warunkach. Widzialność zależy m.in. od oświetlenia, pogody, zabrudzenia, odległości i kąta padania światła.
- Nie używaj kamizelki, jeżeli jest uszkodzona, mocno zabrudzona, wyblakła lub gdy elementy odblaskowe są odklejone, popękane albo starte.
- Nie modyfikuj kamizelki, nie usuwaj pasów odblaskowych i nie wykonuj napraw, które mogą wpływać na jej właściwości ochronne.

4. Czyszczenie i konserwacja

Czyść kamizelkę zgodnie z symbolami pielęgnacji na wszywce producenta. Jeżeli brak wszywki lub instrukcji prania, przed ustaleniem parametrów czyszczenia należy uzyskać je od producenta. Nie należy samodzielnie deklarować temperatury prania ani liczby cykli prania bez potwierdzenia w dokumentacji wyrobu.

- Przed czyszczeniem zamknij zapięcie na rzep.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych, chyba że producent wyraźnie dopuszcza ich użycie.
- Nie prasuj bezpośrednio pasów odblaskowych i nie susz kamizelki w wysokiej temperaturze, o ile producent nie wskazał inaczej.
- Po każdym czyszczeniu sprawdź stan materiału, szwów, zapięcia i elementów odblaskowych.

5. Przechowywanie

Przechowuj kamizelkę czystą i suchą, w miejscu przewiewnym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, wilgoci oraz substancji chemicznych. Nie przechowuj jej w stanie zgniecionym lub w sposób mogący trwale uszkodzić pasy odblaskowe.

6. Kontrola i wycofanie z użytkowania

Przed każdym użyciem wykonaj oględziny. Kamizelkę należy wycofać z użytkowania, jeśli materiał jest rozdarty, szwy są uszkodzone, zapięcie nie utrzymuje kamizelki, a pasy odblaskowe są odklejone, popękane, starte lub nie zapewniają prawidłowego odbicia światła. Nie ustalono maksymalnej liczby prań ani okresu użytkowania — należy stosować informacje producenta i wymieniać wyrób, gdy jego stan może wpływać na widzialność.

7. Normy i dokumentacja

Wyrób opisano jako zgodny z EN 17353, typ B3, oraz EN ISO 13688. Przed wydaniem tej instrukcji razem z produktem należy sprawdzić zgodność tych oznaczeń z etykietą, badaniami i deklaracją zgodności producenta.

Jeżeli kamizelka jest wprowadzana do obrotu jako środek ochrony indywidualnej, należy dołączyć właściwą deklarację zgodności UE i pozostałą dokumentację wymaganą dla konkretnego wyrobu.

Dokument ogólny – przed użyciem należy sprawdzić etykietę i dokumentację konkretnego modelu.

DCS Dominika Zalewska; ul. Główna 45; 95-006 Wola Rakowa; tel. 729 927 739; mail: biuro@sigmasafety.pl