INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŻÓŁTA KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA – OKA-001

Rodzaj wyrobu	Żółta kamizelka ostrzegawcza o podwyższonej widzialności
Materiał	Poliester, gramatura 125 g/m²
Elementy odblaskowe	Dwa pasy odblaskowe o szerokości 5 cm
Zapięcie	Na rzep
Rozmiary	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Norma	EN ISO 20471:2013+A1:2016
Klasa widzialności	Klasa 2 – zgodnie z oznakowaniem i dokumentacją konkretnego wyrobu

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan kamizelki.

1. Przeznaczenie

Kamizelka ostrzegawcza służy do zwiększania widzialności użytkownika w warunkach, w których konieczne jest łatwiejsze dostrzeżenie go przez inne osoby, w szczególności operatorów pojazdów i maszyn. Wybór klasy odzieży powinien wynikać z oceny ryzyka na stanowisku pracy. Klasa 2 zapewnia określony poziom widzialności zgodnie z wymaganiami EN ISO 20471, lecz nie eliminuje ryzyka wypadku ani nie zastępuje innych wymaganych środków ochrony.

2. Sposób użytkowania

1. Przed założeniem sprawdź, czy materiał, szwy, zapięcie na rzep i pasy odblaskowe nie są uszkodzone, zabrudzone ani nadmiernie zużyte.
2. Załóż kamizelkę na odzież wierzchnią, tak aby prawidłowo zakrywała tułów i nie ograniczała ruchów.
3. Zamknij zapięcie na rzep i upewnij się, że kamizelka pozostaje stabilnie na miejscu.
4. Nie zakrywaj żółtego materiału ostrzegawczego ani pasów odblaskowych inną odzieżą, torbą, uprzężą lub wyposażeniem.
5. Stosuj kamizelkę zgodnie z oceną ryzyka, oznakowaniem wyrobu i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w miejscu pracy.

3. Ostrzeżenia i ograniczenia

- Kamizelka zwiększa widzialność, ale nie chroni przed potrąceniem ani przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi lub elektrycznymi.
- Skuteczność widzialności może się zmniejszać wskutek zabrudzenia, wyblaknięcia, zużycia, nieprawidłowego prania lub uszkodzenia materiału odblaskowego.
- Nie używaj kamizelki, jeśli jest rozdarta, silnie zabrudzona, wyblakła, a pasy odblaskowe są odklejone, popękane lub starte.
- Nie przerabiaj ani nie modyfikuj kamizelki. Nie usuwaj pasów odblaskowych i nie wykonuj napraw, które mogą wpływać na właściwości ochronne.

4. Czyszczenie i konserwacja

Czyść kamizelkę zgodnie z symbolami pielęgnacji umieszczonymi na wszywce producenta. Nie ustalaj samodzielnie temperatury prania ani maksymalnej liczby prań, jeśli dane te nie zostały potwierdzone w dokumentacji wyrobu.

- Przed praniem zamknij zapięcie na rzep.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych, chyba że producent wyraźnie dopuszcza ich użycie.
- Nie prasuj bezpośrednio pasów odblaskowych. Unikaj wysokiej temperatury suszenia, chyba że instrukcja producenta wskazuje inaczej.
- Po czyszczeniu sprawdź stan materiału, szwów, zapięcia oraz pasów odblaskowych.

5. Przechowywanie

Przechowuj kamizelkę czystą i suchą, w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wilgoci i substancji chemicznych. Nie przechowuj jej w sposób powodujący trwałe zagniecenia lub uszkodzenia pasów odblaskowych.

6. Kontrola i wycofanie z użytkowania

Przed każdym użyciem dokonaj oględzin. Wycofaj kamizelkę z użytkowania, jeśli materiał ostrzegawczy jest wyraźnie wyblakły lub uszkodzony, szwy są rozerwane, zapięcie nie działa prawidłowo albo pasy odblaskowe są uszkodzone lub odklejone. Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących konserwacji i trwałości.

7. Informacje dotyczące norm

Kamizelka została opisana jako wyrób zgodny z EN ISO 20471:2013+A1:2016, klasa 2. Norma ta określa wymagania dotyczące odzieży ostrzegawczej o podwyższonej widzialności, w tym materiałów, rozmieszczenia i minimalnych powierzchni materiałów widzialnych oraz odblaskowych. Przed przekazaniem instrukcji wraz z produktem należy upewnić się, że oznaczenie normy i klasa odpowiadają etykiecie, badaniom oraz deklaracji zgodności UE konkretnego wyrobu.

Jeżeli produkt jest wprowadzany do obrotu jako środek ochrony indywidualnej, należy przekazać użytkownikowi właściwą deklarację zgodności UE oraz dokumentację wymaganą dla danego modelu.

Dokument ogólny. Zawsze stosuj się do oznakowania i dokumentacji producenta konkretnego modelu.

DCS Dominika Zalewska; ul. Główna 45; 95-006 Wola Rakowa; tel. 729 927 739; mail: biuro@sigmasafety.pl